

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ TRAILBLAZER, TAHOE, TRAVERSE, EQUINOX

Ответственность за проведение периодического техобслуживания автомобиля и ведение соответствующей документации лежит на владельце. Вы должны иметь документальное подтверждение того, что автомобиль своевременно проходил техническое обслуживание в полном соответствии с регламентом изготовителя.

| Периодичность обслуживания определяется пробегом автомобиля или же сроком службы, в зависимости от того, что наступит раньше | Пробег, км (x 1000) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|--|
| | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 90 | 97,5 | 105 | |
| | Срок службы, месяцы | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
| Свечи зажигания | (4) | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |
| Двигатель и КПП: проверка наличия подтеканий и уровня эксплуатационных жидкостей. | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Ремень привода навесных агрегатов: проверка и при необходимости регулировка натяжения. | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Ремень привода навесных агрегатов: замена. | | Каждые 240 000 км | | | | | | | | | | | | | |
| Проверка и при необходимости замена шланга. | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | |
| Воздушный фильтр ДВС: заменить фильтрующий элемент. | (5) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |
| Топливный фильтр (внешний) бензинового двигателя: замена. (если имеется) | (1) (2) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Подвеска двигателя: Проверка наличия повреждений и усадки. | | | I | | | I | | | I | | | I | | | |
| Подвеска системы выпуска: Проверка наличия повреждений и усадки. | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Топливный шланг: проверка. | | I | | | I | | | I | | | I | | | I | |

Обозначения:

I - контролировать и при необходимости произвести регулировку, очистку, затяжку, смазку, долив эксплуатационных жидкостей и заменить вышедшие из строя детали;

Замена и ремонт являются дополнительными услугами и эти работы оплачиваются владельцем автомобиля;

R - заменить;

(1) Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях требуется более частое техническое обслуживание: См. условия эксплуатации стр. 38 сервисной книжки или в Руководстве по эксплуатации;

(2) См. раздел "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ" в Руководстве по эксплуатации;

(4) При использовании топлива, не соответствующего рекомендованному качеству, может потребоваться осмотр при каждом техническом обслуживании и замена в два раза чаще чем при обычном ТО. Данные работы являются дополнительными при проведении ТО. Требования к топливу изложены в Руководстве по эксплуатации;

(5) Если автомобиль эксплуатируется на грунтовых дорогах, его следует проверять через 7500 км или 6 месяцев эксплуатации. При необходимости произведите ремонт, чистку или замену.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ TRAILBLAZER, TAHOE, TRAVERSE, EQUINOX (продолжение)

Ответственность за проведение периодического техобслуживания автомобиля и ведение соответствующей документации лежит на владельце. Вы должны иметь документальное подтверждение того, что автомобиль своевременно проходил техническое обслуживание в полном соответствии с регламентом изготовителя.

| Периодичность обслуживания определяется пробегом автомобиля или же сроком службы, в зависимости от того, что наступит раньше | Пробег, км (x 1000) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|--|
| | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 90 | 97,5 | 105 | |
| | Срок службы, месяцы | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
| Замена моторного масла. | (1) (2) (9) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Замена фильтра моторного масла. | (1) | При каждой замене моторного масла. В сложных (экстремальных) условиях эксплуатации каждые 5 000км. | | | | | | | | | | | | | |
| Шланг продувки угольного адсорбера: Проверить на засорение. | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Угольный адсорбер: Замена. | | При постоянной эксплуатации в сложных условиях (на неровных, запыленных дорогах). Каждые 10 000км. | | | | | | | | | | | | | |
| Проверка уровня жидкости в системе охлаждения и наличия подтеканий. | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Замена охлаждающей жидкости и проверка наличия подтеканий. | (2) (3) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шланги, штуцеры, радиатор и насос ОЖ: проверка уровня и подтеканий. | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | |
| Проверка работы системы кондиционера. | (*) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Воздушный фильтр салона (кондиционер воздуха): замена | (7) | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | |
| Тканевая защита воздухозаборника кондиционера: Проверить на засорение. | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | |
| Проверка на герметичность раздаточной коробки. | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| При постоянном использовании полного привода (4x4) заменяйте масло раздаточной коробки. | (2) | Каждые 3 года или 70 000км пробега | | | | | | | | | | | | | |

Обозначения:

I - контролировать и при необходимости произвести регулировку, очистку, затяжку, смазку, долив эксплуатационных жидкостей и заменить вышедшие из строя детали;

Замена и ремонт являются дополнительными услугами и эти работы оплачиваются владельцем автомобиля;

R - заменить;

(1) Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях требуется более частое техническое обслуживание: См. условия эксплуатации стр. 38 сервисной книжки или в Руководстве по эксплуатации;

(2) См. раздел "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ" в Руководстве по эксплуатации;

(3) Замена через каждые 150 000 км или 5 лет.

(7) Более частое техническое обслуживание требуется для автомобилей, эксплуатируемых в запыленной местности;

(9) При наличии индикатора остаточного ресурса жизни моторного масла необходимо руководствоваться фактическими показаниями индикатора, в зависимости от условий эксплуатации. Периодичность замены моторного масла может быть сокращена;

(*) Ресивер-осушитель заменяется раз в пять лет.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ TRAILBLAZER, TAHOE, TRAVERSE, EQUINOX (продолжение)

Ответственность за проведение периодического техобслуживания автомобиля и ведение соответствующей документации лежит на владельце. Вы должны иметь документальное подтверждение того, что автомобиль своевременно проходил техническое обслуживание в полном соответствии с регламентом изготовителя.

| Периодичность обслуживания определяется пробегом автомобиля или же сроком службы, в зависимости от того, что наступит раньше | Пробег, км (x 1000) | | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 90 | 97,5 | 105 |
|---|-----------------------------|--|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|
| | Срок службы, месяцы | | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| КПП (все модификации): проверка уровня масла и при необходимости доливка. (2) | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Трансмиссионное масло автоматической коробки передач (2) | См. сноску (8) ниже | | | | | | | | | | | | | | | |
| Передний и задний мост: проверка уровня масла. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Передний и задний мост: замена масла. (1) (2) | Каждые 120 000 км. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тормозные колодки и диски: проверка износа. (5) | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладки: проверка износа. (5) | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тормозные магистрали (трубопроводы и шланги): проверка герметичности | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тормозная жидкость: проверить уровень жидкости, если он ниже минимума - устранить течь и заменить тормозную жидкость. (1) (2) (4) | I I I R I I I R I I I R I I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стояночная тормозная система: проверить и отрегулировать. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смазка шарниров и тросов. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шаровые опоры и рычаги подвески: оценка зазоров и повреждений. | I | | | | | | | | | | | | | | | |

Обозначения:

I - контролировать и при необходимости произвести регулировку, очистку, затяжку, смазку, долив эксплуатационных жидкостей и заменить вышедшие из строя детали;

Замена и ремонт являются дополнительными услугами и эти работы оплачиваются владельцем автомобиля;

R - заменить;

(1) Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях требуется более частое техническое обслуживание: См. условия эксплуатации стр. 38 сервисной книжки или в Руководстве по эксплуатации;

(2) См. раздел "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ" в Руководстве по эксплуатации;

(4) Замена каждые 15 000 км или 1 раз в год при эксплуатации в тяжелых и сложных условиях:

- Езда при холмистой местности и в горах;

- Частая езда с прицепом;

(5) Более частое техническое обслуживание требуется при тяжелых условиях: езда на короткие расстояния, частое вождение на малой скорости в условиях пробок, езда по грунтовым дорогам;

(8) Замена масла в автоматической коробке передач требуется при эксплуатации:

- в нормальных условиях через каждые 140 000 км;

- в тяжелых условиях каждые 70 000 км.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ TRAILBLAZER, TAHOE, TRAVERSE, EQUINOX (продолжение)

Ответственность за проведение периодического техобслуживания автомобиля и ведение соответствующей документации лежит на владельце. Вы должны иметь документальное подтверждение того, что автомобиль своевременно проходил техническое обслуживание в полном соответствии с регламентом изготовителя.

| Периодичность обслуживания определяется пробегом автомобиля или же сроком службы, в зависимости от того, что наступит раньше | Пробег, км (x 1000) | | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 90 | 97,5 | 105 |
|--|---------------------|--|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|
| | Срок службы, месяцы | | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Передние и задние амортизаторы: проверка крепления деталей и подтекания масла. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шины: проверка давления воздуха, износа и повреждений, при необходимости перестановка. Проверка момента затяжки колесных болтов. (6) Проверить углы установки колес, если отмечается отклонения от нормы. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кузов и днище: проверка целостности лакокрасочного покрытия и наличия следов коррозии. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремень безопасности: проверка ремней, замков и креплений, их работы и момента затяжки соединений. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уплотнитель стекла передней боковой двери: нанесите фирменную силиконовую смазку GM из аэрозольного баллончика на внутреннюю и нижнюю манжеты уплотнителя, по которым скользит стекло. Силиконовую смазку следует наносить на вертикальную переднюю и заднюю часть уплотнителя стекла. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электрооборудование: проверка кодов неисправности с помощью диагностического прибора. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Световые приборы и звуковой сигнал: проверка. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Очистители и омыватель ветрового стекла: проверка положения щеток и при необходимости их промывка. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регулировка блок-фар: проверка направления световых пучков. | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сапун топливного бака: проверка проходимости. | I | | | | | | | | | | | | | | | |

Обозначения:

I - контролировать и при необходимости произвести регулировку, очистку, затяжку, смазку, долив эксплуатационных жидкостей и заменить вышедшие из строя детали;

Замена и ремонт являются дополнительными услугами и эти работы оплачиваются владельцем автомобиля;

R - заменить;

(6) Состояние шин следует проверять до запуска двигателя, а давление воздуха в шинах - при каждой заправке топливного бака или, по крайней мере, один раз в месяц (с использованием манометра).